

439.903.02

uitgegeven: 05-03-2015  
geldig tot: 05-03-2020



Certificaathouder  
Optilox BV  
Nieuwland Parc 61  
3351 LI Papendrecht  
T : +31 (0)786 170 707  
F : +31 (0)786 171 182  
E : info@optilox.com  
I : www.optilox.com



## Verklaring van SKG

Dit certificaat is op basis van SKG kwaliteitseisen 470: 2011-01-24 afgegeven conform het SKG Reglement attestering, productcertificatie en procescertificatie: 2011.

SKG verklaart, dat de door of voor de certificaathouder vervaardigde meeneembeperkende producten: sleutelkluis

geleverd onder logo / merk:  
CLAVISIO

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:  
Clavisio Smart

voldoet aan klasse 3 STER, mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

## SKG

*bezoekadres*  
Nieuwe Kanaal 9F  
6709 PA Wageningen

*postadres*  
Postbus 362  
6700 AJ Wageningen

**T** 0317 - 421 720  
**F** 0317 - 421 677  
**E** info@skg.nl  
**I** www.skg.nl

Voor SKG

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

---

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.

---

Dit certificaat bestaat uit 2 bladzijden

# SKG productcertificaat

Optilox BV

Nummer: 439.903.02

blad 2 van 2

## MERKEN EN IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Producten conform dit productcertificaat worden geïdentificeerd door deze onuitwisbaar te voorzien van het merk c.q. het logo van de certificaathouder tezamen met het merkteken van SKG. Zoals hiernaast aangegeven.

LOGO  
certificaat-  
houder

Optilox BV  
certificaatnummer:  
439.903.02



## 1. PRODUCT

Industrieel vervaardigde sleutelkluis

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering:	1 set, bestaande uit een kluisunit met OF zonder interface box, met 3 montage ankers OF montagebeugel
Bediening / systeem:	schuifdeksel met drukknopbediening, geblokkeerd door een gehard stalen kogel
Materiaal:	kluis-unit: staal gechromateerd; montagebeugel: RVS
Afmeting:	kluis-unit: 255x58x34(50) mm; montagebeugel: U-profiel, dikte 1 mm;
Bevestiging:	muur montage: 3X M8(10.9) met metalen afstand bussen in keilbouthulzen; deur (hout)montage: 2x 4,0 x 40mm; snap-on beugel op kunststof (2X 4,2 mm in staal versterking $\geq$ 1,5 mm); snap-on beugel op aluminium (3x M6 bouten op een ankerstrip, welke is bevestigd met 2x M5 x 6 mm)
Toepassing:	muur montage OF aan naar binnen draaiende, houten, kunststof OF aluminium deur

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie:

muur en snap-on t.b.v. hout, baksteen, beton: versie 150218; snap-on t.b.v. kunststof: versie 150217; beugelmontage t.b.v. aluminium: versie 150216 installatievoorschrift interface box: versie 150219

## 4. PRESTATIES

Meeneembeperkende producten overeenkomstig dit productcertificaat voldoen aan relevante eisen van de SKG-KE 470 en leveren, mits toegepast overeenkomstig het door de certificaathouder geleverde verwerkingsvoorschrift, een bijdrage aan de sociale veiligheid.

## WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Inspecteer bij aflevering van het product of:
  - geleverd is wat is overeengekomen;
  - het SKG merkteken duurzaam is aangebracht;
  - de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
  - voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de toepassing.
- Controleer of dit SKG productcertificaat nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van SKG: [www.skg.nl](http://www.skg.nl).
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
  - Optilox BV;  
en zonodig met:
  - SKG.